Nazwa: Z
Typ: Nawiewny
Opis: nawiew grawitacyjny do kotłowni

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
Z		1	TR1*	Trójnik prosty z prostokątnym odejściem	a = 350	b = 250	g = 350	h = 350	l = 550	e = 275	f = 175	l3 = 50	ocynk		0,73	0,73	Ogólne	
Z		1	TR1*	Trójnik prosty z prostokątnym odejściem	a = 350	b = 250	g = 350	h = 350	l = 550	e = 275	f = 175	l3 = 100	ocynk		0,80	0,80	Ogólne	
Z		1	RG1*	Kratka wentylacyjna prostokątna	L = 350	H = 350							stal				Ogólne	
Z		1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 250	l = 595						ocynk		0,71	0,71	Ogólne	
Z		1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 250	l = 1500						ocynk		1,80	1,80	Ogólne	
Z		1	K	Przewód prostokątny	a = 250	b = 350	l = 912						ocynk		1,09	1,09	Ogólne	
Z		2	K	Przewód prostokątny	a = 250	b = 350	l = 1500						ocynk		1,80	3,60	Ogólne	
Z		1	K	Przewód prostokątny	a = 250	b = 350	l = 1237						ocynk		1,48	1,48	Ogólne	
Z		1	K	Przewód prostokątny	a = 250	b = 350	l = 1009						ocynk		1,21	1,21	Ogólne	
Z		1	BO	Zaślepka	a = 350	b = 250							ocynk		0,09	0,09	Ogólne	
Z		1	BO	Zaślepka	a = 250	b = 350							ocynk		0,09	0,09	Ogólne	
Z		2	BA	Łuk asymetryczny	alfa = 90	a = 350	b = 250	d = 250	e = 50	f = 50	r = 100		ocynk		0,78	1,56	Ogólne	
Z		1	BA	Łuk asymetryczny	alfa = 90	a = 250	b = 350	d = 350	e = 50	f = 50	r = 100		ocynk		0,97	0,97	Ogólne	